

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: INTENS KAPPA

UFI: 8S00-H01J-S00N-SMMW

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny: Płynny, zasadowy, silnie pieniący się, koncentrat myjący. Do użytku profesjonalnego.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Podmiot odpowiedzialny:

GLOB-CHEM Sp. z o.o.
Gowarzewo, ul. Akacyjowa 3
63-004 Tulce
Tel.: 61 8 727 814
e-mail: biuro@glob-chem.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 europejski numer alarmowy

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008:

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

2.2. Elementy oznakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:

wodorotlenek sodu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

2.3. Inne zagrożenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne (PBT), albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji	Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Nr REACH	Stęż %	Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
Wodorotlenek sodu	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27- XXXX	5-15	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318
Butyldiglikol	112-34-5 203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44- XXXX	5-10	Eye Irrit. 2. H319
Aminy, <i>N</i> -C ₈₋₂₂ - alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu	97659-50-2 307-455-7 - -	1-5	Eye Irrit. 2, H319, Aquatic Chronic 4, H413
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆	68439-57-6 270-407-8 - 01-2119513401-57- XXXX	1-5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318

Stężenia graniczne, współczynniki M i ATE, drogi narażenia	
Wodorotlenek sodu	Skin Corr. 1A H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2 H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2 H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆	Eye Dam. 1, H318: C ≥ 38% Eye Irrit. 2, H319: 5% ≤ C < 38%

Dodatkowe informacje: amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne – mniej niż 5%, anionowe środki powierzchniowo-czynne – mniej niż 5%. Pełne brzmienie klasyfikacji zagrożenia, zwrotów H podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne: Zabrudzoną mieszaniną odzież natychmiast usunąć. Uprać ją przed ponownym użyciem.

Kontakt ze skórą: Zabrudzoną mieszaniną odzież natychmiast usunąć. Natychmiast słućkać dużą ilością wody części ciała, które zostały zabrudzone mieszaniną. Konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. Rany opatrzyć sterylnym opatrunkiem. Nieleczenie oparzeń lub niewłaściwe postępowanie, może powodować trudno gojące się rany.

Kontakt z oczami: Ochronić zdrowe oko. Płukać oczy, ok. 10 – 15 minut, pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach. Założyć sterylny opatrunek. Natychmiast przetransportować rannego do okulisty lub kliniki okulistycznej.

Połknięcie: Usta przepłukać wodą. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.

Wdychanie: Osoby poszkodowane wyprowadzić z miejsca wypadku. W przypadku utrudnienia oddychania, podać tlen. W przypadku zatrzymania oddechu, przeprowadzić sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać lekarza. Przy utracie przytomności, położyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Kontakt ze skórą: Zaczerwienienia, pieczenie, oparzenia, martwica rozplywna.

Kontakt z oczami: Produkt żrący dla oczu. Powoduje zaczerwienienie, ból, niewyraźne widzenie. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu i ślepoty.

Połknięcie: Powoduje oparzenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego. Ryzyko perforacji przewodu pokarmowego wraz ze wstrząsem. Spożycie może powodować nudności, wymioty i biegunkę.

Wdychanie: Kaszel, ból głowy, możliwe podrażnienie układu oddechowego, płuc.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyć objawowo.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: rozpylony strumień wody, dwutlenek węgla, suche środki gaśnicze. Większy pożar zwalczać rozpylonym strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu. Środek gaśniczy dostosować do materiałów znajdujących się w pobliżu.

Nieodpowiednie środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla, chlorki. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić rozpylonym strumieniem wody z bezpiecznej odległości. Zbierać wodę gaśniczą. Nie dopuścić do przestania się jej do ścieków lub do środowiska.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Dopilnować, aby skutki awarii usuwał tylko przeszkolony personel.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W przypadku uwolnienia większych ilości mieszaniny należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Większe ilości przepompować do zbiorników. Zebrać za pomocą materiałów wiążących ciecze (piasek, ziemia krzemkowa, uniwersalne substancje wiążące, trociny) i utylizować. Stosować środki zobojętniające, jeśli można to zrobić w sposób bezpieczny. Zebrać wyciek do pojemników, szczelnie zamknąć i przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Więcej informacji można znaleźć w punktach 7, 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Podczas rozcieńczania zawsze najpierw przygotować wodę, do której należy dolewać produkt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać wdychania oparów. Zapobiegać tworzeniu się aerozoli.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać z dala od środków spożywczych i pasz. Zbiorniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu o wystarczającej wentylacji. Przechowywać tylko w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach. Zapewnić podłogę odporną na zasady. Chronić przed zamarzaniem.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Środek myjący.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**8.1. Parametry dotyczące kontroli**

Krajowe oraz wewnątrzwspólnotowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy:

SUBSTANCJA	Nr CAS	NDS (mg/m ³)	NDSch (mg/m ³)	NDSP (mg/m ³)	Uwagi
Wodorotlenek sodu	1310-73-2	0,5	1		PL NDS
Butyldiglikol	112-34-5	67	100		PL NDS
		TWA	STEL		
		67,5	101,2		EU OEL
		(ppm)	(ppm)		
		10	15		EU OEL

PNEC

Aminy, N-C ₈₋₂₂ -alkylotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu (97659-50-2)	Wartość
dla środowiska wód słodkich	0,0016 mg/dm ³
dla środowiska wód morskich	0,00016 mg/dm ³
osad słodkowodny	0,22 mg/kg
osad w wodzie morskiej	0,022 mg/kg
gleba	0,0443 mg/kg
dla oczyszczalni ścieków	9,65 mg/dm ³

Butyldiglikol (112-34-5)	Wartość
dla środowiska wód słodkich	1,1 mg/dm ³
dla środowiska wód morskich	0,11 mg/dm ³
uwalnianie okresowe	11 mg/dm ³
osad słodkowodny	4,4 mg/kg
osad w wodzie morskiej	0,44 mg/kg
gleba	0,32 mg/kg
zatrucie wtórne	56 mg/kg
dla oczyszczalni ścieków	200 mg/dm ³

Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆ (68439-57-6)	Wartość
dla środowiska wód słodkich	0,024 mg/dm ³
dla środowiska wód morskich	0,0024 mg/dm ³
osad słodkowodny	0,747 mg/kg
osad w wodzie morskiej	0,0767 mg/kg
gleba	1,21 mg/kg
dla oczyszczalni ścieków	4 mg/dm ³

DNEL**Wodorotlenek sodu (CAS: 1310-73-2)**

pracownicy	wdychanie	Długoterminowe (powtarzane) – Działanie miejscowe	1mg/m ³
konsumenci	wdychanie	Krótkoterminowe (ostre) – Działanie miejscowe	1mg/m ³

Aminy, N-C₈₋₂₂-alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu (97659-50-2)

pracownicy	wdychanie	Długoterminowe (powtarzane) – Działanie ogólne	2,47mg/m ³
	skóra	Krótkoterminowe (ostre) – Działanie ogólne	0,7 mg/kg

Butyldiglikol (112-34-5)

pracownicy	wdychanie	Długoterminowe (powtarzane) – Działanie miejscowe	67,5 mg/m ³
		Krótkoterminowe (ostre) – Działanie miejscowe	101,2 mg/m ³
		Długoterminowe (powtarzane) – Działanie ogólne	83 mg/m ³
konsumenci	wdychanie	Długoterminowe (powtarzane) – Działanie miejscowe	40,5 mg/m ³
		Krótkoterminowe (ostre) – Działanie miejscowe	60,7 mg/m ³
	skóra	Długoterminowe (powtarzane) – Działanie ogólne	50 mg/m ³
	doustnie	Długoterminowe (powtarzane) – Działanie ogólne	5 mg/m ³

Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C12-16 (68439-57-6)

pracownicy	wdychanie	Długoterminowe (powtarzane) –	152,22 mg/m ³
	skóra	Działanie ogólne	2158,33 mg/kg
konsumenci	wdychanie	Długoterminowe (powtarzane) –	45,04 mg/m ³
	skóra	Działanie ogólne	1295 mg/kg
	doustnie		12,95 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia**Zasady ogólne:**

Trzymać z dala od napojów, żywności, pasz. Zabrudzoną mieszaniną odzież natychmiast usunąć. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Umyć ręce przed przerwą i po ukończeniu pracy. Nie wdychać oparów i mgły. Podczas pracy nie jeść, nie pić. Zapewnić możliwość przemywania oczu. W pobliżu stanowisk pracy powinny być zainstalowane prysznice bezpieczeństwa oraz oddzielne myjki do przemywania oczu. Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania odpowiednich norm.

Ochrona dróg oddechowych: Przy dobrej wentylacji pomieszczenia środki ochrony nie są konieczne. W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania, w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

Ochrona dłoni:

Rękawice ługoodporne, PN-EN ISO 374-1, przed zastosowaniem rękawic- sprawdzić ich szczelność, po pracy nałożyć środek nawilżający skórę. W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 2 lub większym (czas przebicia > 30 min). W przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 6 (czas przebicia > 480 min). Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta

rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

Ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne, w przypadku niebezpieczeństwa ochłapania – zastosować pełną ochronę twarzy. (EN 166).

Ochrona skóry: Nieprzepuszczalna odzież ochronna, ługoodporna, buty ochronne odporne na działanie zasad.

Kontrola narażenia środowiska: Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia	ciecz
b) Kolor	brązowy
c) Zapach	charakterystyczny
d) Temperatura topnienia/krzepnięcia	brak danych
e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	brak danych
f) Palność materiałów	nie dotyczy
g) Dolna i górna granica wybuchowości	nie dotyczy
h) Temperatura zapłonu	brak danych
i) Temperatura samozapłonu	brak danych
j) Temperatura rozkładu	brak danych
k) pH	>12 (1% r-r)
l) Lepkość kinematyczna	brak danych
m) Rozpuszczalność	rozpuszczalny (woda)
n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)	nie dotyczy
o) Prężność pary	brak danych
p) Gęstość lub gęstość względna	1,12 g/cm ³
q) Względna gęstość pary	brak danych
r) Charakterystyka cząsteczek	nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reaguje z kwasami, działa żrąco na aluminium. Zawarty w produkcie wodorotlenek sodu reaguje z powietrzem tworząc biały nalot węglanu sodu.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach podanych przez producenta.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Gwałtownie reaguje z metalami lekkimi i kwasami.

10.4. Warunki, których należy unikać

Brak szczegółowych danych.

10.5. Materiały niezgodne

Kwasy, substancje utleniające, metale lekkie.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane przy użytkowaniu i składowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra:

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Produkt / składnik droga narażenia	Gatunek	Metoda	Wynik	Uwagi	GLP
INTENS KAPPA					
Doustnie		ATE	>5000 mg/kg		
Wodorotlenek sodu					
Doustnie	Szczur	LD50	44 mg/l		
	Królik	LD50	500 mg/kg		
Dootrzewnowo	Mysz	LD50	40 mg/kg		

Składnik droga narażenia	Gatunek	Metoda	Wynik	Uwagi	GLP
Butyldiglikol					
Doustnie	Mysz	LD50	2410 mg/kg		
Skóra	Królik	LD50	2764 mg/kg		
Wziewnie	Szczur	LC50	>29 ppm	2 godz.	
Aminy, N-C₈₋₂₂-alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu					
Doustnie	Szczur	LD50	>5000 mg/kg		
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C₁₂₋₁₆					
Doustnie	Szczur	LD50	2079 mg/kg		
Skóra	Królik	LC50	6300-13500 mg/kg		
Wziewnie	Szczur	LD50	>52 mg/l		

Działanie żrące/drażniące na skórę

Sklasyfikowane: **Skin Corr. 1B, H314** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Składnik droga narażenia	Gatunek	Metoda	Wynik	Uwagi	GLP
Butyldiglikol					
Skóra	Królik		Nie działa drażniąco		
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C₁₂₋₁₆					
Skóra	Królik		Działa drażniąco		

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Sklasyfikowane: **Eye Dam. 1, H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Składnik droga narażenia	Gatunek	Metoda	Wynik	Uwagi	GLP
Butyldiglikol					
Oczy	Królik		Działanie drażniące		
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C₁₂₋₁₆					
Oczy	Królik		Działa drażniąco		

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**Działanie uczulające na skórę**

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Uczulenie układu oddechowego

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Składnik droga narażenia	Gatunek	Metoda	Wynik	Uwagi	GLP
Butyldiglikol					
Skóra	Świnka morska	Test maksymi- zacyjny	Nie działa uczulająco		
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C₁₂₋₁₆					
Skóra	Świnka morska		Nie powoduje uczulenia		

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Składnik droga narażenia	Gatunek	Metoda	Wynik	Uwagi	GLP
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C₁₂₋₁₆					
<i>In vitro</i>	Bakteria, Zwierzę,	Aktywacja metaboliczna: Tak Aktywacja metaboliczna: Tak	Wynik: Negatywny Wynik: Negatywny		

Rakotwórczość

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Produkt nie zawiera substancji posiadających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność mieszaniny

Nieklasyfikowane w oparciu o dostępne informacje.

Toksyczność dla ryb:

Składnik			
Wodorotlenek sodu	LC50: 45,4 mg/dm ³	Oncorhynchus mykiss	96 godz.
	LC50: 160 mg/dm ³	Carassius auratus	24 godz.
	LC50: 189 mg/dm ³	Leuciscus idus melanotus	48 godz.
	LC50: 125 mg/dm ³	Gambusia affinis	24/48/96godz.
Butyldiglikol	LC50: 1300 mg/l	Lepomis macrochirus	96 godz.
Aminy, <i>N</i> -C ₈₋₂₂ -alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu	LC50: >1-10 mg/l	Oncorhynchus mykiss	96 godz.
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆	LC50: 4.2 mg/l		96 godz.

Toksyczność dla glony/rośliny wodne

Składnik			
Wodorotlenek sodu	LC50: 40 mg/dm ³	Desmodesmus subspicatus	48 godz.
Butyldiglikol	EC50: ≥100 mg/l	Scenedesmus subspicatus	96 godz.
Aminy, <i>N</i> -C ₈₋₂₂ -alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu	EC50: >1-10 mg/l		72 godz.
	EC10: >0,1-1 mg/l		72 godz.
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆	EC50 5.2 mg/l		72 godz.

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych

Składnik			
Wodorotlenek sodu	EC50: 40–240 mg/dm ³	Daphnia Magna	
	LC50: 30-100 mg/dm ³	Crangon, Asteroidne	
Butyldiglikol	EC50: ≥100 mg/l	Daphnia magna	48 godz.
Aminy, <i>N</i> -C ₈₋₂₂ -alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu	EC50: > 1 - 10 mg/l	Daphnia magna	48 godz.
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆	EC50 4.53 mg/l		48 godz.
	NOEC 6.3 mg/l		21 dni

Toksyczność dla bakterii

Składnik			
Wodorotlenek sodu	EC50: 22 mg/dm ³	Photobacterium phosphoreum	15 min.
Butyldiglikol	EC10: >1995 mg/l	osad czynny	30 min.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradowalność

Składnik	
Wodorotlenek sodu	Przemienia się w środowisku. Produktem przemiany jest węglan sodu.
Butyldiglikol	BZT 80-90% 28dni Łatwo biodegradowalny
Aminy, <i>N</i> -C ₈₋₂₂ -alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu	Wynik: Łatwo biodegradowalny. Metoda: Dyrektywa ds. testów 301D OECD
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆	Woda morska 92% 28 dni CO ₂ 80% 28 dni Łatwo biodegradowalny, podatny na rozkład biologiczny

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Składnik	
Wodorotlenek sodu	Potencjalnie niska.
Aminy, <i>N</i> -C ₈₋₂₂ -alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu	Bioakumulacja jest nieprawdopodobna. Składnik ulega biodegradacji i jest rozpuszczalny w wodzie.
Sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C ₁₂₋₁₆	LogP _{ow} : -1,3 Potencjalnie niska.

12.4. Mobilność w glebie

Składnik	
Wodorotlenek sodu	Bardzo mobilny w glebie i rozpuszczalny w wodzie, gdzie ma miejsce jonizacja / neutralizacja. Nie rozprzestrzenia się w powietrzu.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne (PBT), albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji(UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Składnik	
Wodorotlenek sodu	Wpływ na działanie oczyszczalni - może stanowić zagrożenie dla biologicznych oczyszczalni (wzrost pH)
Aminy, N-C8-22-alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu	Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Produkt nie może być usuwany łącznie z odpadami komunalnymi. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji. Odpady produktu powinny być unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Kod klasyfikacji odpadów: 16 03 05

Oczyszczone (wodą) opakowania mogą być poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktować jako sam produkt.

Kod odpadów opakowaniowych: 15 01 10

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**

UN 3267.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, ORGANICZNY, I.N.O .

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

8.

14.4. Grupa pakowania

III.

**14.5. Zagrożenia dla środowiska**

Nie.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Brak dodatkowych informacji.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dodatkowych rekomendacji.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1225).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP).

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015, poz. 208).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2024 poz. 1017).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. z 2013 r., poz. 888, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2019, poz.769).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 450).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z późn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Pozostałe zwroty występujące w Karcie Charakterystyki:

Aquatic Chronic	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – długotrwałe.
Eye Dam.	Poważne uszkodzenie oczu.
Eye Irrit.	Działanie drażniące na oczy.
Met. Corr. 1	Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali.
Skin Corr.	Działanie żrące na skórę.
Skin Irrit.	Działanie drażniące na skórę.

H290	Może powodować korozję metali.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H413	Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1B	H314	Metoda obliczeniowa
Eye Dam. 1	H318	Metoda obliczeniowa

ATE - oszacowana toksyczność ostra, **ADR** - Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, **ADN** - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi, **CEN** - Europejski Komitet Normalizacyjny, **C&L** - klasyfikacja i oznakowanie, **CLP** - rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008, **CAS#** - numer Chemical Abstracts Service (numer CAS), **CMR** - rakotwórczy, mutageny lub działający szkodliwie na rozrodczość, **CSA** - ocena bezpieczeństwa chemicznego, **CSR** - raport bezpieczeństwa chemicznego, **DMEL** - pochodny poziom powodujący, **DNEL** - pochodny poziom niepowodujący zmian, **DPD** - dyrektywa w sprawie niebezpiecznych preparatów 1999/45/WE, **DSD** - dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych 67/548/EWG, **DU** - dalszy użytkownik, **WE** - Wspólnota Europejska, **ECHA** - Europejska Agencja Chemikaliów, **Numer WE** - numer EINECS i ELINCS (zob. też EINECS i ELINCS), **EOG** - Europejski Obszar Gospodarczy (UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia), **EWG** - Europejska Wspólnota Gospodarcza, **EINECS** - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym, **ELINCS** - Europejski Wykaz Zgłoszonych Substancji Chemicznych, **EN** - norma europejska, **EQS** - norma jakości środowiska, **UE** - Unia Europejska, **Euphrac** - europejski katalog fraz, **EKO** - Europejski Katalog Odpadów (zastąpiony wykazem odpadów – zob. poniżej), **GES** - rodzajowy scenariusz narażenia, **GHS** - Globalny Zharmonizowany System, **IATA** - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, **ICAO-TI** - Instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu lotniczego towarów niebezpiecznych, **IMDG** - międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych, **IMSBC** - międzynarodowy transport morski ładunków stałych luzem, **IT** - technologia informacyjna, **IUCLID** - Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach, **IUPAC** - Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, **WCB** - Wspólne Centrum Badawcze, **Kow** - współczynnik podziału oktanol-woda, **LC50** - stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej, **LD50** - dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej), **LE** - osoba prawna, **LoW** - Wykaz odpadów (zob. <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>), **LR** - wiodący rejestrujący, **M/I** - producent/importer, **PC** - państwa członkowskie, **MSDS** - karta charakterystyki substancji/mieszaniny, **OC** - warunki operacyjne, **OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, **OEL** - dopuszczalna wartość narażenia zawodowego, **Dz.U.** -

Dziennik Urzędowy, **WP** - wyłączny przedstawiciel, **OSHA** - Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, **PBT** - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna, **PEC** - przewidywane stężenie w środowisku, **PNEC** - przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku, **PPE** - sprzęt ochrony indywidualnej, **(Q)SAR** - ilościowa zależność struktura-aktywność, **REACH** - rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, **RID** - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, **RIP** - projekt wdrożeniowy REACH, **RMM** - środek zarządzania ryzykiem, **SCBA** - autonomiczny aparat oddechowy, **SDS** - Karta charakterystyki, **SIEF** - Forum wymiany informacji o substancjach, **MŚP** - małe i średnie przedsiębiorstwa, **STOT** - działanie toksyczne na narządy docelowe, **(STOT) RE** - narażenie powtarzane, **(STOT) SE** - narażenie jednorazowe, **SVHC** - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy, **UN** – Narody Zjednoczone, **vPvB** – Bardzo trwałe i wykazujący dużą zdolność do bioakumulacji

OEL Occupational Exposure Limit dopuszczalny poziom narażenia zawodowego na substancje niebezpieczne w miejscu pracy.
OEL / STEL: Dopuszczalne granice narażenia krótkotrwałego (15 min.)
OEL / TWA: Średnia ważona w czasie (8 godz.)

PL NDS Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2024 poz. 1017 wraz z późn. zm.)

PL NDS / NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
PL NDS / NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
PL NDS / NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji:

Sekcje: 1-16